

2013-12-20

KOPIA
För kännedom

M 2013-001532 § 1005 MSN

Tekniska nämnden, Nacka kommun
Tekn. Kontoret, VA/Avfall
Mikael Andersson

Erstavik 25:1, Östervik återvinningscentral, Östervik

Föreläggande om åtgärder och beslut om tillsynsavgift

Beslut om åtgärder

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutar att Nacka kommuns tekniska nämnd (org.nr. 212000-0167), som verksamhetsutövare för Östervik återvinningscentral ska göra följande:

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar, om inte annat följer av övriga punkter i detta beslut.
2. Verksamhetsområdet ska hållas inhägnat eller på annat sätt-otillgängligt för allmänheten när anläggningen är stängd.
3. Saneringsmedel och utrustning för brandsläckning ska finnas tillgängligt vid anläggningen. Personalen ska vara utbildad för att hantera utrustningen och ha rutiner som innebär att nödvändiga och skyndsamma åtgärder vidtas i syfte att motverka miljö- och hälsoskadliga effekter i händelse av spill, utsläpp, olycka, brand eller dylikt.
4. Verksamheten ska bedrivas så att inte spill, utsläpp, olycka, brand eller dylikt som kan ge miljö eller hälsoskadliga effekter uppstår.
 - a) Vid risk för spill eller läckage ska hantering ske på tät yta så att spridning till mark eller vatten förhindras.
 - b) Spill från hantering av farligt avfall ska omgående samlas upp och tas omhand som farligt avfall.
 - c) Förvaring av farligt avfall ska ske på tät yta som är beständig mot det avfall som lagras. Behållare för farligt avfall ska vara ändamålsenliga, säkra och skyddade mot påkörning. Förvaringsytorna ska utformas så att spill, läckage och liknande hålls kvar och kan omhändertas. Se kommentar under "Skäl till beslutet, förvaring".
- 5) Återvinningscentralens asfaltsyta ska vara av tät, icke dränerande kvalitet.
- 6) Dagvattensystemet från anläggningen ska utformas så att den närliggande bäcken belastas med mer än 0,4 mg olja per utsläppt liter vatten. Se exempel på åtgärder under "Skäl till beslut".
- 7) Ett kontrollprogram för dagvatten ska tas fram tills utbyggnaden är klar.
- 8) Oljeavskiljare ska installeras och underhållas enligt SS EN 858-1.
- 9) Intervallet på den egna kontrollen och tömning av oljeavskiljaren ska utvärderas i kontrollprogrammet.



- 10) Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överskrider riktvärdena:
- a. 50 dB(A) vardagar dagtid (kl. 07-18)
 - b. 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22), söndag och helgdag (kl. 07-18)
 - c. 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
- 11) När verksamheten upphör ska verksamhetsutövaren utreda om verksamheten orsakat föroreningsskador.

Beslutet är taget med stöd av miljöbalken kap 26 § 9 och miljöprövningsförordning (2013:251) 1 kap 10 och 11§ samt 29 kap 2 och 5 §. I beslutet har miljöbalken 2 kap 3 och 7 § beaktats.

Detta beslut kan överklagas, se information på sista sidan.

Detta beslut har fattats av handläggare vid miljöenheten med stöd av miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkt M4.

Information

- Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan komma att meddela ändringar av detta beslut om det från hälso- eller miljösynpunkt kan anses motiverat.
- Förändring av verksamheten som kan ha betydelse ur störningssynpunkt ska enligt miljöprövningsförordning (2013:251) 1 kap 11 § anmälas till miljöenheten.
- Verksamheten omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
- Den föreslagna layouten för utbyggnaden förutsätter att Länsstyrelsen ger tillstånd för omledning av bäcken. Ansökan om detta är inlämnad och miljöenheten har yttrat sig i ärende M2013-001339. Miljöenheten har ännu inte fått besked om tillståndet.
- **OBS!** Verksamheten begränsas till en maximal lagring om 10 000 ton avfall vid ett och samma tillfälle. För farligt avfall begränsas den momentana lagringen av farligt avfall till att maximalt omfatta 50 ton, eller max 5 ton oljeavfall, 30 ton blybatterier, 30 ton impregnerat trä eller mer än 1 ton annat farligt avfall. Över dessa gränser krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Även om avfall lagras längre än ett år innan det bortskaffas krävs tillstånd.
- I anmälan beskrivs installation av sluten tank för toalett. **OBS!** För enskilt avlopp krävs ansökan, som ska skickas in separat till Nacka kommuns miljöenhet.
- Om cistern ska installeras för spilloljehantering så krävs minst en anmälan till miljöenheten. Beroende på cisternens storlek och placering kan även tillstånd för brandfarlig vara behövas.
- Under driften bör verksamhetsutövaren se över och utvärdera hur trafiksituationen påverkas av återvinningscentralen, för att minska risk för bullerstörningar och olyckor.

Beslut om avgift

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutar att tillsynsavgiften för anmälan av ändring av Östervik återvinningscentral för Nacka kommuns tekniska nämnd (org.nr.



212000-0167) uppgår till 13 200 kr. Handläggningstiden för handläggning av anmälan har uppgått till 15 timmar. Beslutet gäller även om det överklagas

Beslutet är taget med stöd av miljöbalken 27 kap 1 § och Nacka kommuns taxa för avgifter för miljöbalken antagen av Nacka kommunfullmäktige den 21 november 2011 § 295.

Detta beslut kan överklagas, se information på sista sidan.

Detta beslut har fattats av handläggare vid miljöenheten med stöd av miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkt M1.

Överväganden

Enligt miljöprövningsförordning (2013:251) 29 kap 2 och 5 §, är prövningsnivån C och koder utifrån SNI 90.40 samt 90.60.

Skäl till beslut

Anmälan

Nacka kommuns tekniska nämnd anmälde genom tekniska kontoret ändring av Östervik återvinningscentral, enligt miljöbalk (1998:808) 9 kap 6 § och miljöprövningsförordning (2013:251) 1 kap 11§. Anmälan kom in till Nacka kommuns miljöenhet den 18 november 2013.

Anmälan omfattar utbyggnad och ändring av nuvarande återvinningscentral.

Yttranden

Anmälan har skickats för kännedom till följande som kan ha särskilt intresse i saken:

- Länsstyrelsen
- Erstaviks godsförvaltning (markägare)
- Vattenfall Regionnät AB (granne)
- Södertörns Brandförsvarsförbund
- Nacka kommun, Park och Natur
- Nacka miljövårdsråd
- Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Yttrandetiden gick ut den 16 december.

Länsstyrelsen yttrade sig muntligen den 5 december och underströk då att anläggningen måste hålla tillräcklig omsättning för att inte komma över mängdgränsen till tillståndspliktig verksamhet.

Nacka Miljövårdsråd yttrade sig skriftligen den 15 december. De var positiva till själva utbyggnaden, men underströk vikten av att förhindra utsläpp till närliggande bäck och våtmark. De hade även synpunkter på trafiken som återvinningscentralen genererar och efterlyste fler lösningar för hushållsnära insamling. (se bilaga 1)



Förvaring

Farligt avfall ska förvaras så att risken för läckage och spridning minimeras. Grundregeln är att farligt avfall ska förvaras väderskyddat, men det finns undantag. Under 2013 infördes ett krav på att elektronikavfall alltid ska förvaras väderskyddat, baserat på ett EUs WEEE-direktiv. Naturvårdsverket har dock börjat se över föreskriften, på grund av att reglerna infördes med kort varsel och kravet på väderskydd kan vara orimligt för till exempel vitvaror. Naturvårdsverket menar nu att en korrekt översättning av direktivet är att *lagringen ska vara väderbeständig på lämpliga områden*. Tills vidare gäller att smälektronik ska förvaras väderskyddat, medan kyl- och frysvaror ska förvaras så att risken för läckage av köldmedier minimeras.

Dagvattenhantering

Verksamheter som har stora parkeringsytor, mycket trafik eller lagring av olja bör ha rening installerad. När det gäller dagvatten så bestäms kraven på rening av vart vattnet tar vägen, det vill säga hur känslig recipienten är. Vid Östervik återvinningscentral föreslås dagvattnet gå genom oljeavskiljare klass 1, vilket ska ge högst 5 mg olja per liter utgående vatten. Enligt förslaget ska vattnet ledas ut för infiltration i mark nära bäcken, väster om återvinningscentralen.

Enligt Nacka kommuns, park och natur, har bäckravinen höga naturvärden och får därmed betraktas som en känslig recipient. Enligt förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, som Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting, tog fram 2009 (tillsammans med Nacka kommun) bör man sträva efter att halterna inte blir högre än 0,4 mg per liter av det vatten som når bäcken. Det innebär betydligt lägre riktvärde än vad som kan lämna oljeavskiljaren ”i normaldrift”. Infiltrationen är tillagd som ett sista reningssteg.

Miljöenheten bedömer att risken för större oljespill huvudsakligen har att göra med lagring av spillolja och risk för läckage från transportfordon. I första hand bör spill tas om hand innan de når dagvattensystemet. I händelse av stort spill behöver därför finnas möjlighet att tätta dagvattenbrunnar och stänga oljeavskiljaren, medan spillet saneras.

Givet att oljespill tas om hand enligt ovan så bedömer miljöenheten att den största risken för oljeutsläpp till bäcken är att oljeavskiljaren spolats igenom vid kraftiga regn. Om inte genomspolning kan förhindras, vilket kan vara svårt med stora asfaltsytor, behöver oljeavskiljaren tömmas så att en genomspolning inte leder till ett större utsläpp. Om anläggningen inte har mer omfattande rening än oljeavskiljare så behöver kontrollprogrammet därför omfatta tätare egen kontroll av olje- och slammängd än vad som krävs enligt standarden. Resultaten från kontrollen och provtagning ska bland annat kunna användas för att utvärdera om ytterligare rening behövs för att skydda recipienten.

Tillsynsavgift

När Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ansökningar och anmälningar eller utövar tillsyn enligt miljöbalken ska den som bedriver miljöfarlig verksamhet betala en avgift till kommunen enligt särskild taxa. Avgiften är 880 kronor per timme.



Handläggningstiden för anmälan av ändringar för Östervik återvinningscentral har uppgått till 15 timmar.

- Moms tas inte ut på avgiften.
- Om avgiften inte betalas kan ärendet lämnas över till kronofogdemyndigheten enligt förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 kap 2 § och 9 kap 4 §.
- Faktura kommer att skickas ut separat. Den ska betalas även om ni överklagar beslutet. Om ni får rätt betalas pengarna tillbaka.

Detta beslut har fattats av handläggare vid miljöenheten med stöd av miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkterna M1 och M4.

Miljöenheten

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tore Liljeqvist".

Tore Liljeqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilaga: Yttrande, Nacka Miljövårdsråd

Kopia till: Sökanden, Länsstyrelsen, Erstaviks godsförvaltning, Nacka Miljövårdsråd



Hur man överklagar detta beslut

Detta beslut överklagas hos länsstyrelsen. Överklagandet ska lämnas eller skickas till miljöenheten i Nacka kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna komma miljöenheten tillhanda senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit i rätt tid skickas handlingar vidare till länsstyrelsen, om inte miljöenheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

I överklagandet ska anges vilket beslut ni överklagar, varför ni anser att beslutet är oriktigt samt vilken ändring ni önskar. Namn, personnummer, postadress och telefonnummer bör stå angivet på skrivelsen.

Om något är oklart vänd er till miljöenheten telefon 08-718 80 00. Adressen är: Nacka kommun, miljöenheten, 131 81 Nacka